





◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 波长和光强良好的一致性



◆ 物理参数:

P电极	Au or Al
N电极	Au Alloy
芯片尺寸	7.0mil x 7.0mil (178±25µm x 178±25µm)
芯片厚度	6.7mil (170±25µm)
焊盘尺寸	3.5mil (90±10µm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: (T<sub>C</sub>=22°C, I<sub>F</sub>=20mA)

产品型号	波长范围 (λ <sub>D</sub> , nm)		工作电压 (V <sub>F</sub> , V)		反向漏电流 (I <sub>R</sub> , µA) @V <sub>R</sub> =10V
	Min	Max	Min	Max	
S-0703AUX-595G**U	595	602	1.9	2.2	≤2
S-0701AUX-600G**U	600	607			
S-0702AUX-605G**U	605	612			

◆ 光强等级: (T<sub>C</sub>=22°C, I<sub>F</sub>=20mA)

等级	A0	A1	A2	A3	A4	A5	B0	B1	B2
I <sub>vavg</sub> (mcd)	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-50	50-60	60-70
等级	B3	B4	B5	C0	...				
I <sub>vavg</sub> (mcd)	70-80	80-90	90-100	100-110	...				

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安电子测试仪器在晶圆条件下的抽样测试结果
- 芯片光电性能标称值具90%以上的代表性
- 芯片封装工艺最高温度低于280°C, 持续时间小于10秒